



**Deze veelzijdige vernevelaar kan naast het gebruik tegen onkruid op verschillende manieren zijn nut bewijzen. Ontsmettingsmiddel, reinigingsmiddel of luchtverfrisser kan probleemloos verneveld worden.**

## FOGGY DP

### Elektrische vernevelaar voor het vermisten van vloeistoffen

Geschikt voor een breed scala aan toepassingen: de machine kan worden gebruikt voor sanitaire voorzieningen, desinfectie in ziekenhuizen, restaurants, hotels en andere openbare plaatsen. De FOGGY DP is ook geschikt voor epidemische preventie in kippenboerderijen, schapenboerderijen, veehouderijen en varkensstallen. Draagbaar en gebruiksvriendelijk. Sterk penetratievermogen.

#### GEBRUIKSAANWIJZING:

De FOGGY DP is direct klaar voor gebruik. De vernevelaar is reeds in de fabriek getest met water. Schroef de tank los van de houder en vul deze met de te vernevelen vloeistof al dan niet verdund. Schroef de tank weer op de houder zonder extreme krachten te gebruiken. Controleer of er voldoende elektriciteit aanwezig is. Start de verneveling door de machine bij de hendel vast te houden en de schakelaar om te zetten. U kunt de hoeveelheid regelen door aan de Min/Max schakelaar te draaien. Laat altijd voldoende lucht aanzuigen aan de achterkant van de vernevelaar. Hoe meer lucht deze aanzuigt, des te beter het nevelresultaat. Het volume van de nevel verschilt van product tot product daar elk middel een andere samenstelling, vloeistofdichtheid of gewicht heeft.

**Binnengebruik:** De vernevelaar kan binnenhuis gebruikt worden. De nevel die door de FOGGY DP wordt verspreid is zeer fijn en bereikt ook plaatsen waar niet direct op gespoten wordt, zonder aanslag op de muren of behang. Spuit niet te dicht op muren en wanden. Het beste resultaat bereikt u bij gebruik op een afstand van 2 meter. De reikwijdte van de nevel loopt op tussen de 7 tot 10 meter afhankelijk van het te vernevelen middel.

**Buitengebruik:** Het is belangrijk rekening te houden met de weersomstandigheden en tijdsperiodes waarin gewerkt wordt om het gewenste resultaat te behalen. Gebruik in eventuele wind of regen is daarom af te raden. De FOGGY DP is dubbel geïsoleerd zodat de machine nooit onder stroom kan komen staan. Ruim na gebruik zowel kabel als FOGGY DP op en laat deze niet achter.

**Onderhoud:** Na gebruik dient u de tank te legen en te vullen met schoon water. Laat de machine enkele seconden draaien om de leidingen door te spoelen en te reinigen van het gebruikte middel. Maak de tank droog en zet de machine op een droge plek terug.

**Waarschuwingen:** Maak altijd gebruik van een aardlekschakelaar op uw 220 V leidingen. Bij gebruik van verlengkabels dient u altijd gekeurde en voldoende geïsoleerde rubber buitenkabels te gebruiken. Trek nooit aan de kabel. Zorg dat de kabel niet beschadigd raakt door dieren, mensen, kinderen of andere omstandigheden waarin gewerkt wordt. Zorg dat de aanzuiging van de lucht aan de achterkant vrij is van stof of andere materialen om de koeling voldoende te houden. Haal altijd de stekker eruit bij schoonmaak van machine. Let op met gebruik van irriterende of bijtende stoffen. Zet de machine nooit op zijn kop. Nooit tegen de wind in spuiten. Het apparaat uit de buurt van hittebronnen houden. Buiten gebruik van kinderen houden. De druppels die na het gebruik op de nozzles ontstaan zijn veroorzaakt door de normale ontluchting.



<b>Afmetingen</b>	29 (l) x 43 (h) x 26 (b) cm
<b>Vermogen</b>	1000 Watt
<b>Motor</b>	220 V 50 Hz 18.000 toeren per minuut
<b>Inhoud vloeistoftank</b>	5 liter
<b>Gewicht</b>	3,5 kg
<b>Opbrengst</b>	15 liter/uur bij vloeistofdichtheid van 1
<b>Vernevelingsdichtheid</b>	± 111 ml is voldoende om een volume van 100 m <sup>3</sup> te behandelen (duur: ± 26 seconden). ± 5 liter is voldoende om een volume van 4500 m <sup>3</sup> te behandelen (duur: ± 20 minuten).
<b>Overig</b>	Verstelbare opbrengst, CE-markering

*Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote diversiteit in gebruiksomstandigheden en de niet te voorzien menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd voorafgaande aan het eigenlijke gebruik worden getest in de praktijk. Deze technische documentatie kan op dit ogenblik al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van componenten of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek.*

ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



N° 206982

IT

**Zep Italia s.r.l.**  
T • 800 016 918

Numero Verde Tecnico  
800-579185

tecnico@zep.europa.com  
[www.zep.it](http://www.zep.it)

UK

**Zep UK Ltd.**  
T • 0151 422 1000  
F • 0151 422 1011

info@zep.co.uk  
[www.zep.co.uk](http://www.zep.co.uk)

BE

**Zep Industries BV**  
T • 02 347 01 17  
F • 02 347 13 95

sales@zep.be  
[www.zepindustries.be](http://www.zepindustries.be)

NL

**Zep Industries BV**  
T • 0164 250100  
F • 0164 266710

info@zepbenelux.com  
[www.zepindustries.nl](http://www.zepindustries.nl)

DE

**Zep Industries BV**  
T • 0521 174158  
F • 0521 5217114

sales@zepbenelux.com  
[www.zepindustries.de](http://www.zepindustries.de)